

# Affettacarne verticali professionali 5100

professional vertical meat slicing - machines  
coupe - viande verticaux professionnels  
professionelle vertikale fleischschneidemaschinen  
rebana - carne verticales profesionales



**it** Robuste e silenziose adatte in particolare per tagli di carne.

RISPONDENTE ALLE NORME CE

**uk** These machines are sound and noiseless, particularly fit for meat cutting.

IN ACCORDANCE WITH EC REGULATIONS

**fr** Robustes et silencieuses, adaptées particulièrement à la coupe de la viande.
















RÉPOND AUX NORMES CE

**de** Robust und leise, besonders geeignet für Fleischschnitte.

ENTSPRICHT DEN EG-NORMEN

**es** Robustas y silenciosas aptas en particular para cortar carnes.

RESPONDE A LAS NORMAS CE

	5100/300T	5100/300M	5100/350T	5100/350M	5100/380T	5100/380M
corsa carrello 	cm. 31,5	cm. 31,5	cm. 39	cm. 39	cm. 39	cm. 39
capacità di taglio 	cm. 20,5	cm. 20,5	cm. 25	cm. 25	cm. 27	cm. 27
spessore di taglio 	cm. 1,6	cm. 1,6	cm. 1,6	cm. 1,6	cm. 1,6	cm. 1,6
fasi 	trifase  ③	monofase  ①	trifase  ③	monofase  ①	trifase  ③	monofase  ①
tensione 	V400	V230	V400	V230	V400	V230
frequenza 	Hz 50	Hz 50	Hz 50	Hz 50	Hz 50	Hz 50
potenza del motore	Watt 260	Watt 260	Watt 300	Watt 300	Watt 300	Watt 300
lama 	Ø 300	Ø 300	Ø 350	Ø 350	Ø 380	Ø 380
dimensioni 	cm. 51x65x47h	cm. 51x65x47h	cm. 72x76x53h	cm. 72x76x53h	cm. 72x76x54h	cm. 72x76x54h
peso (circa) 	Kg. 35	Kg. 35	Kg. 45	Kg. 45	Kg. 47	Kg. 47

**Caratteristiche Tecniche:** Affilatoio incorporato - struttura in alluminio pressofuso per alimenti - anello fisso protegglama dispositivo per smontaggio carrello con semplice manopola - comandi a V. 24.

**Technical Features:** Built-in sharpener - frame of pressed and melted aluminium for food - fixed blade-protector ring handle for carriage dismantling - 24 V. controls

**Caractéristiques Techniques:** Aiguisoir incorporé - structure en aluminium moulée sous pression pour aliments - anneau fixe protège-lame dispositif pour démontage chariot avec simple poignée - commandes à 24 V

**Technische Eigenschaften:** Eingebauter Schleifstein - aus legiertem lebensmittelechtem Aluminium und aus Edelstahl - Messering - Vorrichtung für Abbau des Wagens durch einfache Schalterbedienung - 24 V. - aufrüstbar

**Características técnicas:** Afiladora incorporada - estructura en aluminio prensofundido para alimentos - anillo fijo protege cuchilla dispositivo para desmontar el carrito con un mango sencillo - controles a 24 V.