

ARMADI REFRIGERATI SERIE 700 - 1400

Refrigerated cabinets
Armoires réfrigérées
Kühl- und tiefkühlschränke
Armario Refrigerado



FP1T/700
FN1T/700



FP2T/1400
FN2T/1400

Armadio refrigerato	FP1T/700	FN1T/700	FP2T/1400	FN2T/1400
dimensioni esterne (LxPxH) ↗	mm. 710x800x2050	mm. 710x800x2050	mm. 1420x800x2050	mm. 1420x800x2050
refrigerante ▲▲	R404A	R404A	R404A	R404A
Temperatura C° ☺	-2°/+8°	-18°/-20°	-2°/+8°	-18°/-20°
peso Kg. 🧑	Kg. 150	Kg. 150	Kg. 190	Kg. 190
alimentazione Volt ☑	220	220	220	220

it Interno/esterno in acciaio inossidabile con esclusione del fondo, soffitto e schienale esterno, in lamiera zincata. Angoli interni arrotondati. Spessore dell'isolamento: 60 mm. Porte con chiusura automatica e guarnizione magnetica. Dispositivo fermo ventilazione all'apertura della porta. Pannello di controllo elettronico frontale con 2 sonde NTC. Armadi FN: strumento elettronico di controllo con 2 sonde NTC; resistenza all'evaporatore; resistenza di scarico; resistenza bordo porta; dispositivo fermo ventilazione all'apertura della porta. Dotazione di serie: Griglie plastificate Rilsan GN 2/1, con guide in acciaio inox. Piedi in acciaio inossidabile regolabili in altezza. Refrigera-

zione ventilata. Gruppo tropicalizzato funzionante con gas R404A/R507 (Temperatura di esercizio -2/+8°C (FP), -18/-20°C (FN) ad una temperatura ambiente di +43°C ed umidità relativa del 65%). Evaporatore con resistenza. Sbrinamento ed evaporazione dell'acqua di condensa automatici. Alimentazione 230V/50Hz. Optional: ruote, illuminazione, serratura con chiave, griglia GN 2/1 in acciaio inox, divisorio forato inox, porta vetro, sportelli. Allestimenti: armadi frigoriferi combinati, pasticceria, pesce, carne e senza gruppo.

uk Inside/outside in stainless steel, except for external bottom, ceiling and back, made in zinc plated sheet. Inner rounded corners. Insulation thickness: 60mm. Self-closing doors with magnetic gaskets. Electronic, fan stop at door opening. Frontal control panel with probe NTC. Cabinets FN: electronic control instruments with 2 probe NTC; evaporator resistance; exhaust resistance; door side resistance; fan stop regulating at the door opening. Standard equipment: plastic-coated Rilsan grids GN 2/1 and Stainless Steel runners. Adjustable Stainless Steel feet. Ventilated refrigeration.

Condensing tropicalized unit. With refrigerating fluid R404A/R507. Evaporator resistance (Running temperature -2/+8°C (FP) and -18/-20°C (FN) at +43°C ambient temperature and 60% relative humidity). Automatic defrosting and condense water evaporation. Power supply 230V/50Hz. Options: castors, internal lighting, doors with lock, Stainless Steel shelf GN 2/1, dividing perforated panel, doors, glass doors. Fittings: combined refrigerated cabinets, bakery, fish, meat, and without unit.

fr Intérieur et extérieur en acier inoxydable, sauf le plafond et dos extérieurs, en tôle zinguée. Angles intérieurs arrondis. Epaisseur de l'isolation: 60mm. Portes avec fermeture automatique et avec joints magnétique. Panneau de commande électronique frontal avec sonde NTC. Armoires FN: instruments électroniques de control avec 2 sondes NTC; résistance de l'évaporateur; résistance de déchargement; régulateur de ventilation à l'ouverture de la porte. Accessoires standards: Clayettes plastifiées Rilsan et couples de glissières en Acier Inox. Pieds réglables en Acier Inox. Réfrigération

ventilée. Groupe tropicalisé standard avec gaz R404A/R507 (Température de travail -2/+8°C (FP), -18/-20°C (FN) à +43°C température ambiante et 60% d'humidité relative). Dégivrage et évaporation de l'eau de condensation automatiques. Alimentation 230V/50Hz. Options: roulettes, éclairage intérieur, serrure à clé, clayettes inox GN 2/1, plan diviseur perforer, portes vitrées. Composition: Armoires réfrigérées combiné, pâtisserie, poisson, viande, et sans unité.

de inneren und außen aus rostfreiem Stahl, mit Ausnahme der äußeren Boden, Dach und der hinteren Wand, aus verzinktem Blech Abgerundete Innenecken. Isolierungsdichte: 60mm. Isolierungsdichte: 60 mm. Automatisch schliessen Türen mit magnetischen Dichtungen. Elektronisches vordere Steuerpaneel mit temperaturfühler NTC. Tiefkühlschrank FN: Elektronisch Instrument controle mit 2 Temperaturfühler; Evaporator Resistenz; Abfluss Resistenz; Lüftungsvorrichtung an der Tür oeffnung. Standardzubehör: Rilsanierte Roste und paar Edelstahlschienen. Höhenverstellbare Füße aus rostfreiem Stahl. Umluftkühlung tropikalisiertes Aggregat mit

R404A/R507 (Betriebstemperatur -2/+8°C (FP), -18/-20°C (FN) bei +43°C Raumtemperatur und 60% relativer Luftfeuchtigkeit). Automatische Abtauung und Tauwasserverdunstung. Betriebstemperatur -2/+8°C (FP), -18/-20°C (FN) bei +43°C Raumtemperatur und 60% relativer Luftfeuchtigkeit. Stromanschluss 230V/50Hz. Zubehör: Rollen, Innere Beleuchtung, Türschloss, Edelstahl rost GN 2/1, gelockte Trennwand, Türen, glas Türen. Zusammensetzung: kühl- und Tiefkühlschränke kombiniert, bakerei, fisch, fleisch, ohne Aggregat.

es Interno/externo de acero inoxidable con exclusión del fondo, techo y respaldo externo, en chapa cincada. Rincones interiores redondeados. Espesor del aislamiento: 60 mm. Entregadas con cierre automático y guarnición magnética. Dispositivo detención ventilación a la abertura de la puerta. Panel de control electrónico frontal con 2 sondas NTC. Armarios FN: instrumento electrónico de control con 2 sondas NTC; resistencia al vaporizador; resistencia de descargue; resistencia borde puerta; dispositivo detención ventilación a la abertura de la puerta. Dotación de serie: Rejillas plastificadas Rilsan GN 2/1, con guías de acero inoxidable. Pies de acero inoxidable ajustable en altura.

Refrigeración ventilada. Grupo tropicalizado funcionante con gas R404A/R507 (Temperatura de ejercicio -2/8°C (FP), 18/20°C (FN) a una temperatura ambiente de +43°C y humedad relativa del 65%). Vaporizador con resistencia. Descongelación y evaporación del agua de condensación automáticos. Alimentación 230V/50Hz. Optional: ruedas, iluminación, cerradura con llave, rejilla GN 2/1 de acero inoxidable, divisorio pinchado inoxidable, puerta cristal, taquillas. Instalaciones: armarios frigoríficos combinado, repostería, pescado, carne y sin grupo.